



* Obra: Puente de la Integración Paraguay - Brasil

CATÁLOGO GENERAL

 **eficon**
EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
www.eficon.com.py



¿QUIÉNES SOMOS? ▼

EFICON es una empresa paraguaya, dedicada a la representación, distribución y comercialización de maquinarias y equipamientos innovadores para la construcción, industria, y el campo. Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados que ofrecen al cliente asesoramiento, capacitación, asistencia técnica y soluciones eficientes en la post-venta.

POST VENTA ▼

Mediante un equipo de TECNICOS ESPECIALIZADOS, nos caracterizamos por brindar una atención personalizada, rápida y eficaz a nuestros clientes.

¿QUÉ HACEMOS? ▼

Mediante los equipos INNOVADORES que comercializamos, que ofrecen altas medidas de SEGURIDAD, buscamos lograr mayor EFICIENCIA, logrando generar VALOR y la REDUCCION de COSTOS, todo en consonancia con el cuidado del medio ambiente.

OFRECEMOS ▼

Mantenimiento preventivo, Servicio de capacitación en operación y mantenimiento, asesoramiento técnico, seguimiento durante la operación de los equipos para obtener mayor rendimiento.



REPARACIÓN DE ASFALTO



Sellador de Grietas sobre trailer CIMLINE M1DH



Maquina Combinada de Bacheo y Selladora de Grietas sobre trailer CIMLINE C1



Ruteadora de pavimento CIMLINE R3



Bacheadora sobre Trailer CIMLINE P1



Barredora Mecánica Remolcable Tractee 1800



Barredora mecánica (de arrastre) SCANDIA Remolcable por camión volquete Ancho de barrido: 3.000 mm Capacidad de barrido: 1,2 t/m/min

COMPRESORES Y ACCESORIOS NEUMÁTICOS



Compresores móviles de tornillo MSP 5000 / MSP 10000
Producción de aire: 5,0 m³/min / 10 m³/min
Motor: Kubota V1505-T / 31,2 KW - 41,8 HP / V3800 100HP
Salidas de Aire: 1" x 2xG3/4" / 1x1/2+3x3/4



Compresores móviles de tornillo MSP 1300
Producción de aire: 1,2 m³/min
Motor: BRIGGS & STRATTON Vanguard 23 HP 17,2 KW - 23 HP
Salidas de Aire: 1xG3/4"



Martillo neumático picadores P9
Peso: 9,8 kg
Longitud: 495 mm
Fuerza de Impacto: 51 J
Nº golpes min: 1.800
Consumo de Aire: 1.100 l/min



Martillo neumáticos rompedores BB32 / BB40
Peso: 32kg / 38 kg
Longitud: 704 / 720 mm
Fuerza de Impacto: 163 / 207 J
Nº golpes min: 1.150 / 1.100
Consumo de Aire: 1.200 / 1.600 l/min



Martillo Neumático Perforador
Peso: 27 Kg
Consumo de aire: 4m³/min
Nro. de golpes por giro: 21



Cinceles Hexagonales
Cinzel punta: 32 x 160 x 510 mm
Cinzel plano: 32 x 160 x 510 mm
Cinzel pala: 32 x 160 x 445 mm (ancho 125 mm)



Arenadora Modelo: S70
Presión: 10 bar
Capacidad: 70 lts

TORRES DE ILUMINACIÓN



LUXTOWER S10
Altura mástil: 4,5 mts máx.
Luces: LED 6X50 W
Área de Iluminación: 1900 m²
Conexión: Interconectable en serie (eléctrica/combustión)

LUXTOWER M10
Altura mástil: 9 mts máx.
Luces: LED 4X150 W
Área de Iluminación: 3200 m²
Motor: Kubota



LUX SOLAR
Altura mástil: 8,5 mts máx.
Proyectores LED: 4X60W
Área de Iluminación: 2400 m²
Potencia: 340 W



Hidrolavadora Ework 317RA
Presión Máx: 3000 psi
Flujo Nominal: 2,5 gpm
Motor: Naftero-4T-7,0HP
Arranque: Manual
Bomba: Annovi Reverberi
Incluye kit de pistola y manguera



Hidrolavadora Ework 4015RA
Presión Máx: 3000 psi
Flujo Nominal: 2,5 gpm
Motor: Naftero-4T-7,0HP
Arranque: Manual
Bomba: Annovi Reverberi
Incluye kit de pistola y manguera

COMPACTACIÓN LIGERA



Pisón Compactador SRV BLACK EDITION
Ancho zapata: 280 mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 12,6 KN
Motor Nafta: Honda GX100-4T



Pisón compactador SRV 620 II
Peso: 66 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 18,2 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T



Pisón compactador SRV 660 HD
Peso: 70 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 20,9 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T



Bandeja vibrante CF 2 HD
Peso: 84 kilos
Dimensiones: 450 x 550 mm
Fuerza centrífuga: 15 KN
Motor nafta: Honda GX160-4T



Bandeja vibrante CR 3 HD
Peso: 203 kilos
Dimensiones: 500 x 750 mm
Fuerza centrífuga: 35 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T



Bandeja vibrante Cr5
Peso: 280 kilos
Dimensiones: 500 x 890 mm
Fuerza Centrífuga: 42 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T



Bandeja vibrante CR 7 Hd/CR 7 CCD 2.0
Peso: 397/477 kilos
Ancho de trabajo: 650 mm
Fuerza Centrífuga: 65/65 KN
Motor: Honda Gx390 nafta/ hatz 1 B 40 diesel



Paver roller VPR 700
Peso: 175 kilos
Ancho de trabajo: 670 mm
Fuerza Centrífuga: 14 KN
tor nafta: GX160-4T



Rodillo de lanza DVH 655 E
Peso: 732 kilos
Ancho Rodillo: 650mm
Fuerza Centrífuga: 21 KN
Motor diesel: Lombardini 15 LD 420



Rodillo pata de cabra TRC66/86
Peso: 1.350 / 1.390 kilos
Ancho de trabajo: 650/680 mm
Fuerza centrífuga: 75 KN
Motor: Lombardini

CAMIONES MIXER



Mixers
Mixers con capacidad de 3m³ hasta 15m³



Bomba Mixer
Mixer de 7m³ a 9m³
Bombeo de 22-24-28m de altura

CENTRAL DE RADIO RASCANTE



Centrales de Hormigón: BTK 350-508-1008
Producción: 12,15 y 24 m³/h
Autonomía: * Produzca su propio concreto
Calidad: * Su concreto mezclado en obra
Ahorro:
* Entre comprarlo o producirlo en obra
* Elimine los tiempos muertos y marque usted el ritmo de su obra

PLANTAS FIJAS Y MÓVILES



Plantas desifradoras: ORU JUST/ORU READY
Producción: desde 40 hasta 120 m³/h

CONSÚLTENOS! disponemos de diferentes configuraciones adaptadas a sus necesidades

DIVISIÓN INDUSTRIAL

DUMPERS RÍGIDOS Y ARTICULADOS



Dumpers Rígidos
Capacidad de carga:
1.500 – 2.000kgs
Descarga: Frontal/Altura/
Giratoria
Accesorio: Pala
Autocargable



Dumpers Articulado
Capacidad de carga:
1.000 a 10.000kg
Descarga: Altura/Giratoria



Montacargas todo terreno
Capacidades de carga:
1300/5000 kg
Altura de los mástiles:
3,30/ 6,85m m
Motores: Diesel
Tracción: 4x2 / 4x4



Montacargas Industriales
Capacidades de carga:
2.000 – 3.500kg
Motor: Gas o Eléctrico
Tracción: 4x2 / 4x4

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



Manipuladores Telescópicos
Giratorio
Capacidad de Carga: 4.000 a 7.000 kg.
Altura Máxima: 16 a 24 metros.



Manipuladores Compactos
Capacidad de Carga: 3.000 a 12.000 kg.
Altura Máxima: 6 a 18 metros.



Tijera
Motores: eléctricos y Diesel.
Uso: interno y externo
Altura de trabajo:
5,20 a 19 metros



Articuladas.
Motor: eléctrico
Uso: interno
Altura de trabajo:
Desde 12 hasta 18 metros



Articuladas/orugas
Motores: Nafta Honda y diesel Yanmar
Uso: externo
Altura de trabajo:
15 y 19 metros



Chipeadora BC700XL
Tipo: Naftero con inyección electrónica
Potencia: 26 HP
Sistema de alimentación: Hidráulico
Peso: 800 - 820 kg

COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIALES



Transmisión: Por correa /Directa
Potencia: 15kW/20Hp hasta 315kW/430Hp
Opcional: Velocidad Variable

GENERADORES CABINADOS



Potencia: 20 – 800 KVA
Motor: Diesel
ATS: Incluido

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS UTILITARIOS



Vehículo eléctrico ATX 330 E / 340
Uso en carretera / Uso industrial
Carga útil máx: 1,575 kg / 2,500 kg
Remolque máx: 2,000 kg / 4,500 kg

ALLANADORAS



Allanadora Beton Trowel BT60E
 Motor: Eléctrico 230V, 1.1Kw, velocidad variable
 Diámetro: 60cm
 Peso: 55kg



Allanadora Ework STR436-5R
 Motor: Honda GX160 - 5.5HP
 Diámetro: 90cm
 Peso: 85kg



Allanadora Beton Trowel BT90HF270
 Motor: Honda GX270 - 9HP
 Diámetro: 90cm
 Peso: 82kg



Allanadora Doble Beton Trowel BT900-HPFH24.1
 Motor: Honda GX690 - 26HP
 DIMS: 195x100cm
 Peso: 370kg

ASPAS PARA ALLANADORAS



Aspas de Terminación Premium 1,9mm
 6"x14" - (90)



Aspas de Terminación Anchas Reversibles
 8"x14" - (90)



Aspas de Flotación
 10"x14" - (90)



Disco de Flotación
 94cm con 8 brackets - Pintado

DESBASTE DE SUELOS



Escarificadora BTSP 10H
 Motor: Honda Gx160 5.5 HP
 Ancho de corte: 200 mm
 Peso: 60 Kg



Pulidora hormigón EBS235.1
 Motor: 230V-2.200W
 Disco de diamante: Ø 235mm
 Toma de aspiración

REGLAS VIBRANTES



Regla Vibrante EW-SFZ
 Motor: Honda GX35 - 1,5HP
 Perfil: Aluminio de 2 - 4m
 Peso: 26kg



Regla BT-Truss
 Motor: Honda power kit 9HP
 Secciones: 0,76/1,52/2,54/3,15m
 Perfil: Marco de fundición hasta 15m
 Peso: 12kg por metro



Regla Laser RWJP21B
 Motor: Honda GX390 - 13HP
 Conducción: Bomba y Motor Hidráulico
 Perfil: 2,5m
 Peso: 410kg



CORTADORA EWORK HQR500C
 Profundidad de corte: 180 mm
 Disco: 400 - 500 mm
 Motor: Honda Gx360 - 13 HP



CORTADORA EWORK HQS500
 Profundidad de corte: 180 mm
 Disco: 400 - 500 mm
 Motor: Eléctrico 380 V / 50 Hz / 10 HP



CORTADORA KERN DEUDIAM KDF800-E
 Profundidad de corte: 320 mm
 Disco: máx. 800mm
 Motor: Eléctrico 400 V / 50 Hz / 14,75 HP

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN



Esparcidor de cemento BT2WMS



Bull Flotante Liviano Aluminio/Magnesio BT350084



Bull Flotante Ranurado para Rampas



Flotante Azul Grande BT111995C



Fresno Flotante con cepillo Bt750057



Rodillo Doble BT48RTC



Perfil Corta-bache HEAVY DUTY BT1101027C



Rastrillo Tipo Texas BT009991H



Escoba de metal con dientes de alambre Bt14862




Escoba para Hormigón



Llana con punta BT508P

MOLDES PARA HORMIGON IMPRESO



HORMIGONERAS Y MEZCLADORAS



Mezclador
EHR 20/2.5 S Set /
EHR 14,1 SK Set
Motor:
230V-2 velocidades /
230V-1 velocidad.
Potencia del motor:
1.300W / 960W



Mezclador RubiMix
con varilla
Alimentación: 220-
240V 5A 50-60Hz
Revoluciones por
minuto: 1ª 0-420/ 2ª
0-700



Hormigonera
Ework
Capacidad de la
cuba: 130 lts
Motor
monofásico:
230V/50Hz



Hormigonera
SYNTESI
Capacidad de la
cuba: 190,250 Y
350 lts
Motor
monofásico:
230V/50Hz



Hormigonera CS
600 lts
Capacidad del
tambor: 400lts y
600lts
Capacidad de
mezclado: 360 lts
Potencia del
motor: 4cv IV polos



Mezclador continuo
SPIN-15A
Rendimiento
efectivo: 15-18 l/min
Capacidad: 60lts
Motor monofásico:
230V/50Hz



Mezcladora
MIX-ALL
Capacidad: 56 lts
Motor
monofásico:
230V/50Hz



Mezcladora
Planetaria
MIX-80 / MIX-120
plus
Capacidad: 80 lts /
120 lts
Motor monofásico:
230V/50Hz /
230V/50Hz



Mezclador
planetario:
MIX 360-MIX 750
Rendimiento
efectivo: 200/480 lts
Motor trifásico:
400V/50Hz

SISTEMAS DE CORTE



Sierra Espada
CD 35.35
Motor: 3.420W
Profundidad de corte: Hasta 350 mm
Sistema: Cadena diamantada



Cortadora Manual
ETR 400.1 P
Motor: 2.800W
Profundidad de corte: 152 mm.
Sistema: Disco diamantado - Rieles
guía



Cortadora de madera
H-110F
Disco de widia: Ø 315 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz



Cortadora de materiales
M400 SMART
Disco de diamante:
Ø 350-400 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz



Cortadora para pisos
C350 IPOWER
Disco de diamante: Ø 350 mm
Motor monofásico:
230V/50Hz

MESAS DE CORTE

PERFORADORAS Y ACANALADORAS



Perforadora EFB 68
Motor: 1.400W
RPM: 3.000 – 10.000
Diámetro: 20 – 68mm



Perforadora EFB 152 PX
Motor: 230V - 1.150W
RPM: 250 – 1.000
Diámetro: 6 – 120 mm



Perforadora
DBE 182/DBE 250 R
Motor:
2.300W/2.500W
3 velocidades
Diámetro de corte:
Hasta 202/250 mm



Acanaladora
M95-SC200
Motor monofásico:
230V/50Hz
Potencia:
M95/2.400W-
SC200/2.800W
Profundidad: desde
25 hasta 35 mm



Triturador de
escombros TE2
Producción por hora:
2 m³
Potencia del motor:
3cv IV polos
Tensión trifásica:
220/380 V
Peso: 288 Kg

TRITURADORAS

VIBRADORES DE HORMIGÓN DE INMERSIÓN



Vibrador de Hormigón Bosch GVC 22 EX
Motor: 230V – 3HP
Frecuencia: 15.000 RPM
Amplitud: 4,3mm
Transmisión: 3,5m
Aguja: 35mm



Vibrador flexible GRILLO
Motor monofásico: 230V/50Hz
Transmisión: 4 metros
Agujas: Ø 30,43 y 50 mm



Convertidores y Vibradores AF
C1000MM: Monofásico 1 salida
C1500MM: Monofásico 2 salidas
C2000TM: Trifásico 2 salidas
V Transmisión: 5 Mts
Agujas: Ø 38,50 y 60 mm



Vibrador Naftero +ZN38-4M
Motor: Honda GX160 – 5,5HP
Frecuencia: 10.980 RPM
Transmisión: 4m
Aguja: 38mm

VIBRADORES DE HORMIGÓN EXTERNOS Y NEUMÁTICOS



Vibradores
eléctricos
Capacidad de
40 kgf a 13.000 kgf



Vibrador a pistón
ajustable neumáticos



Vibrador neumático
rotacional



Vibrador neumáticos
para silos

ELEVACIÓN



Elevador AIRONE-300
Capacidad de carga: 300 kilos
Altura útil de trabajo: 30 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ



Elevador G-500
Capacidad de carga: 500 kilos
Altura útil de trabajo: 42 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ



Montacargas Tubular Modular
Carga Máxima: 1.000kg
Altura útil de trabajo: 40m
Motor: Monofásico 230V/50Hz



Andamios Colgantes Eléctricos ZLP800
Carga Máxima: 550 kg
Altura Máxima: 100 m.
Dimensiones: 10,0 x 0,69 x 1,26 mm

PINTURA



Equipo de pintura AIRLESS D-5X MAX
Potencia: 3,0 HP
Flujo: 5,0 LPM
Tamaño máximo de boquilla: 0,027"
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Presión Máxima: 3000 PSI
Peso Neto: 27Kg
Peso bruto: 44 kg



Equipo de pintura AIRLESS N-41 MAX
Potencia: 1300 W - 1,8 HP
Flujo: 3,8 LPM
Tamaño máximo de boquilla: 0,029"
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Presión Máxima: 3300PSI
Peso Neto: 27Kg
Peso bruto: 44 kg



Equipo de pintura AIRLESS MPP-240XH
Viscosidad: media/alta
Potencia: 1.100 W
Sistema de bomba: pistón
Tamaño máximo de boquilla: 0,025"
Presión máxima de trabajo: 3000 PSI
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Peso Neto: 17Kg
Peso bruto: 24 kg

CORTE Y DOBLADO



Cizallas/ cortadoras de varillas GQ42D
Motor: 3KW / 4HP
Corte en mm: Diam. 6 - 36



Dobladora de varillas TW42
Motor: 2,2 KW/3HP
Doblado mm: hasta Ø 36



Estribadora de varillas YGW20B
Motor: 3 KW/4HP
Doblado: de 4 hasta 18 mm



Espiraladora de varillas GWH32E
Motor: 3 KW/4HP
Doblado: de 6 a 32 mm

GENERADORES



Generadores EWOR R5500D / R 8500D
Potencia: 5,5 KW/8,0 KW
Monofásicos, arranque eléctrico
AVR: Regulación automática voltaje



Generador Inverter EWOR R2500IS
50HZ 220V
POTENCIA NOMINAL: 2,3KW
DC Output: 12V/8,3A
Cap. Tanque: 4,5L
Peso: 25 kls



EWOR RT80WB26 / RT80NB20
Tipo: 3" agua sucia / lodo
Motor: Naftero-4T-7HP / 9HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 30 m³/h / 60 m³/h



EWOR RT100NB26
Tipo: 4" agua y lodo
Motor: Naftero-4T-13HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 100 m³/h

MOTOBOMBAS



AMOLADORAS ANGULARES



AMOLADORAS BOSCH DE 4 1/2", 7" y 9"

MARTILLOS DEMOLEDORES



Martillos Eléctricos 220V de 5, 9, 18 y 30 kg.

TALADRO-ATORNILLADOR



Taladro Reversible
GBM 10 RE / GBM 1600 RE
Potencia: 600 / 850 W
RPM: 0 – 2.600
Mandril: 3/8" – 10 mm.
Peso: 1,8 Kg



Taladro – Atornillador a Batería
GSR 120 LI / GSR 180 LI
Potencia: 12 / 18 V.
RPM: 1.500 / 1.700
Torque: 30/14 / 54/21 Nm
Incluye: Batería – Cargador – Maletín



Perforador con Percutor
GBH 2-24 D
Potencia: 850 W
Fuerza de impacto: 2,7 J
Diámetro max.: 24 mm.
Peso: 2,8 Kg



Perforador con Percutor
GBH 4-32 DFR
Potencia: 950 W
Fuerza de impacto: 4,2 J
Diámetro max.: 32 mm.
Peso: 4,7 Kg

MARTILLOS PERFORADORES ROMPEDORES

SIERRAS – TRONZADORAS



Sierra Circular
GKS 150
Potencia: 1.500 W
RPM: 6.000
Disco madera: 184 mm – 24 Dientes



Cortadora eléctrica portátil ND180



Tronzadora
GCO 14-24
Potencia: 2.400 W
RPM: 3.800
Disco abrasivo: 355 mm (14")

BROCAS



Mechas SDS MAX



Mechas SDS Plus

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



Detector de Materiales
D-TECT 150
Profundidad de medición:
15 cm.
Precisión: +/- 0,5 cm
Detecta: PVC, metales,
cables eléctricos con tensión



Distanciómetros Laser
GLM 40 / GLM 50 C / GLM 250 VF
Alcance: 40 / 50 / 250 m.
Bluetooth: solo GLM 50 C



Nivel Laser Combinado
GCL 2-15 / GCL 2-15 G
Alcance: 15 m.
Líneas verticales y
horizontales: rojo / verde
Accesorios adicionales:
Tripode y Gafas



Nivel Óptico
GOL 26
Alcance: 100 m.
Líneas de hilo: cruzados
horizontal y vertical
Accesorios adicionales:
Tripode y Regla

HERRAMIENTAS AUXILIARES



Lijadora extensible ELS 225.1
Motor: 230V-590W
Diámetro efectivo: 225mm
Discos de lija:
60-80-100 y 120
Toma de aspiración



Frasadora eléctrica EPG400WP
Motor: 230V-500W
Diámetro efectivo: 370mm
Acc: Disco de plástico y de esponja



Pulidora hormigón EBS125.40
Motor: 230V-1.500W
Disco de diamante: Ø 125x22,2mm
Toma de aspiración



Aspirador industrial
SS1401L/DSS25A
Motor: 230V-1.250/1.400W
Capacidad 25 litros



Fresadora FN-1650
Disco de fresado: 125 mm de
diámetro.
Potencia: 1650 W
Rotación: 2000 a 4000 RPM
Corriente: 220V/50-60Hz.



Lijadora aspiradora LX850-CS
Motor: 850 W
Velocidad: 800 RPM y 1700 RPM.
Autoaspirante
Corriente: 220V/50-60Hz.



Aspirador TCA-50
Diámetro de aspiración y entrada
de aspiración: 45mm.
Capacidad del depósito: 50 litros.
Tapa de cierre con cerradura.
TURBINA TBN-750
Corriente: 220 Volts/60Hz.
Potencia: 750W

REVOCADORAS PARA YESOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS



Revocadora KOINE 4
MOTOR: 400v/50 Hz
Rendimiento: 25l/min
Distancia de bombeo: 25 m

REVOCADORAS PARA MORTEROS TRADICIONALES Y PREMEZCLADOS



Revocadora SMALL-50
MOTOR: 230V/50 Hz
Rendimiento: 0,8-14 l/min
Distancia de bombeo: 15 m



Revocadora STEP-120
MOTOR: 400V/50Hz
Rendimiento 35l/min
Distancia de bombeo: 60M
Granulometría máx: 8mm
Acc: Mezclador planetario

BOMBA PARA MORTERO AUTONIVELANTE



Bomba para mortero autonivelante
STEP-120A
MOTOR: 400v/50Hz
Rendimiento nominal: 7m3/h
Distancia de bombeo: 60m
Granulometría máx: 8-10mm

BOMBA DE HORMIGÓN



Bomba de hormigón BOOSTER-15
MOTOR: Diesel
Rendimiento: 2-15m3/h
Distancia de Bombeo: 100m
Granulometría máx: 25mm
Bombeo: Bicilíndrico mando hidráulico

TRANSPORTADORAS DE MORTEROS Y ARENAS



Transportadora MOVER 190/270
MOTOR: 230v/50Hz- 400/50
Capacidad: 190/270 litros
Promedio ciclo: 150/200 litros
Distancia de bombeo: desde 30 hasta 120m
Acc: Compresor de aire desde 2m3 hasta 5 m3



Transportadora MOVER 270 DB
MOTOR: Diesel Kubota-48,5 kW
Compresor: 4.500-5.200 l/min
Capacidad: 270 litros
Promedio ciclo: 200 litros
Distancia máx. de bombeo: Hasta 120m

PULVERIZADORA AIRLESS DE TORNILLO EXCÉNTRICO



Pulverizadora Airless S50 AIRLESS
MOTOR: 250 V / 50 HZ
Rendimiento: 8,5 Lts/min
Distancia de bombeo: 30 mts

ACCESORIOS



Camisas y ejes para bombas y proyectadoras
 Yesos, morteros y autonivelantes micro-hormigón



Batidores Mezcladores
 * Yesos
 * Morteros
 * Aislantes
 * Morteros aligerados



Proyectores.
 Pistola de proyección
Toberas de morteros tradicionales: 10-12-14-16mm
Toberas para morteros premezclados: 10-12-14-16 mm



Magueras para materiales.
 Yesos y Morteros
Diámetro: 25-35 y 60 mm
Longitudes: 5-10-20 metros



Bolas de esponja.
 Para limpieza de mangueras de materiales.
Diámetro: 30-50-60 y 70mm

HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROFESIONAL




Reglas y perfiles de aluminio para revoques:
 Regla Trapezoidal: 1-1,5-2 y 2,5m
 Regla perfil H abierto: 1-1,5-2 y 2,5m
 Regla rectangular 20x80: 1-1,5-2 y 2,5m
 Regla rectangular 40x80: 1-1,5-2 y 2,5m
 Regla cuadrada 50x50: 2 y 2,5m



Nivel regla de aluminio:
 2 burbujas
 2 empuñaduras
 Longitud: 2 metros



Rascador :
 Rascador para piso con mango 30cm



Paletas:
 Paletas de ángulo interno
 Paletas de ángulo externo
 Acero inox 110x75



Espátulas:
 Acero inox
 40 y 60cm



Rascador azul:
 Base de aluminio
 460x90mm



Liana inox
 500x130x0,7mm



Frata esponja de goma:
 Frata de ángulo
 70x50mm



Fratas de esponja de goma:
 Poro grueso 140x280mm
 Poro fino 140x280mm



Fratas esponja de goma:
 Especial para yeso
 290x140



Taloche de plástico. Especial para morteros
 270x180mm



Cubeta:
 Para limpieza de fratas
 Con escurridor



Para cerámicas de hasta 92, 100, 120 y 160 cm



Slim Cutter



Cortadora eléctrica TC125



Ventosas




Rodeles para cortadoras



Cubeta de goma

DISCOS UNIVERSALES



Laser HCG
Aplicación: Universal
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 105x22,23 altura 10 mm.



Sinter Titan
Aplicación: Universal
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 115/180/203 x 22,23 altura 10 mm.



Laser Brick H
Aplicación: Ladrillos muy duros (80 N/mm²)
Tipo: Laser - Segmentado corto
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.



Laser Brick S
Aplicación: Ladrillos abrasivos y blandos (45 N/mm²)
Tipo: Laser - Segmentado
Entalla cerrada
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 15 mm.

DISCOS PARA CERAMICAS/PORCELANATOS/GRANITO



Turbo TEC-F
Aplicación: Universal duros
Tipo: Sinterizado - Banda continua Turbo - Extra fino
Dimensiones: 125/200/250 x 22,23 ancho 1,8 mm.



Turbo CC-F
Aplicación: Cerámicas, porcelánicos, granitos, mármol.
Tipo: Sinterizado - Banda continua - Extra fino
Dimensiones: 350 x 25,40 ancho 2,4 mm.



Granite
Aplicación: Granito.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.




Neolith
Aplicación: Neolith / Dekton.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.

DISCOS MULTIPROPOSITO



Laser C-Plus
Aplicación: Multipropósito.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCO UNIVERSAL



Láser Universal
Aplicación: Hormigón nuevo curado y asfalto.
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA ASFALTO



Laser Tracer
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.



Laser FA-UNI
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmentado con protección
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.



Laser X 800
Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON FRESCO



Laser FF-UNI
Aplicación: Hormigón fresco (máximo 36 horas).
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.



Laser Rapid
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.



Laser FB-UNI
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.



Laser X 500
Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

SECTORES Y PLATOS DE DESBASTE



Sectores Diamantados
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Grano: 18/20 y 30/40
Agujeros: 6



Plato de Desbaste KDEB
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Eibenstock)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 100 mm.
Dimensiones: ø235 8 seg. de 40x10x10 mm.



Plato de Desbaste KDE12
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 19,05 mm. + 8 ejes de arrastre
Dimensiones: ø250 16 seg. de 40x10x10 mm.



Plato de Desbaste KDST
Aplicación: Pulido y desbaste de suelos. (Blastrac)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 19,05 mm.
Dimensiones: ø250 20 seg. de 40x10x10 mm.



Copa TS-S
Aplicación: Hormigón y Piedras.
Tipo: Sinterizado
Eje: 22,23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.



Copa TS EB-HARD
Aplicación: Hormigón y Piedras. (Eibenstock/Bosch)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22,23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.



Copa TS PREMIUM-HARD
Aplicación: Hormigón y Piedras. (Hilti)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22,23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.



Copa TS LASER PCD
Aplicación: Pinturas y Pegamentos.
Tipo: Laser - PCD
Eje: 22,23 mm.
Dimensiones: ø125x18 mm - 6 PCD.

LIJAS DIAMANTADAS



K100 Negro
Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 100.



K200 Rojo
Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 200.

BROCAS DIAMANTADAS DE CORTE HUMEDO



KBN PREMIUM R 1/2" ZOLL
Aplicación: Hormigón armado y ladrillo.
Tipo: Segmento de aro Db10
Conexión: R 1/2" ZOLL
Dimensiones: ø25/42 x 400 mm.



KBW PREMIUM 1 1/2" UNC
Aplicación: Hormigón armado y ladrillo.
Tipo: Segmentos roof top
Conexión: 1 1/2" UNC
Dimensiones: ø25/42/52/82/112/162/212/250 x 450 mm.



Brocas easygres

ACCESORIOS PARA PERFORACIÓN



Kit de anclaje para hormigón/piedra



Tarugos de anclaje



Adaptadores para brocas Multimarcas



Extensores para brocas



Capacitaciones



Responsabilidad
Con el medio ambiente



Repuestos originales
Stock y suministros garantizados



S.A.T.

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

EN OBRA

0986 461 050



Representante y Distribuidor Exclusivo en Paraguay



ITALIA



ALEMANIA



ESPAÑA



FRANCIA



BÉLGICA



USA



CHINA



ARGENTINA



BRASIL



CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS



- ✓ Máxima seguridad para el operador.
- ✓ Protecciones eléctricas y mecánicas.
- ✓ Nivel de rumorosidad segun normas europeas.
- ✓ Cada equipo incluye manual de uso, mantenimiento despiece y garantía.
- ✓ Garantía de los equipos, hasta 12 meses.

CASA MATRIZ

Ruta Transchaco 1678 c/ Dr Semidei
- Loma Pytá (Asunción)

+595 21 292 798 / 727

ventas@eficon.com.py

SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

República del Paraguay c/ Avda. San Blas.
Ruta Py02 km 8

+595 992 284 290

ventascde@eficon.com.py

www.eficon.com.py

@eficon.py

@eficon